

Airbi DUO – meteostanice se 2 bezdrátovými čidly

Klíčové vlastnosti

- 2 bezdrátová vnější čidla teploty a vlhkosti
- označení čidel na displeji nápisem
- předpověď počasí pomocí symbolů, relativní tlak
- fáze měsíce
- hodiny a datum řízené radiovým signálem DCF
- zkratka názvu dne v týdnu (výběr ze 7 jazyků: EN, DE, CZ, SK, PL, HU, NL)
- budík se dvěma budicími časy



Popis produktu

Airbi DUO je meteostanice, se kterou **budete mít okamžitě přehled o teplotě a vlhkosti až na 3 místech**. Vnitřní jednotka má zabudované senzory pro měření teploty a vlhkosti v interiéru. K měření těchto hodnot venku nebo v dalších místnostech slouží 2 bezdrátová čidla, která jsou již součástí balení.

Unikátní funkce je **označení čidel nápisem na displeji**, který se nachází hned pod údajem o vlhkosti. Díky tomu budete vždy vědět, ke kterému čidlu a ke kterému měřicímu místu patří naměřené hodnoty. Můžete si vybrat z **přednastavených označení v jednom ze 7 evropských jazyků** (EN, DE, CZ, SK, PL, HU, NL). Pokud by vám to nestačilo, **můžete si snadno napsat svoje vlastní označení čidla**.

Meteostanice má také zabudovaný senzor tlaku, díky kterému ukazuje symbolovou **předpověď počasí**. Na displeji se také stále zobrazuje **fáze měsíce**. Nechybí ukazatel komfortu tepelné pohody v podobě smajlíku nebo paměť na min-max hodnoty. Samozřejmostí je zobrazení **času a data řízeného DCF radiovým signálem** a dále **zkratky názvu dne v týdnu (na výběr opět ze 7 jazyků)**. Využít můžete i **budík se dvěma budicími časy**.

Přístroj má podsvícení displeje (při napájení dokoupeným adaptérem i stálé podsvícení), vnitřní jednotku je možné zavěsit na stěnu nebo postavit na podložku.

Technické parametry

Napájení:	Základna: 3 × 1,5 V AAA baterie (nebo adaptér, který se prodává samostatně) Bezdrátový senzor: 2 × 1,5 V AAA baterie
Rozsah měřené teploty:	Základna: -9,9 až +50 °C Bezdrátový senzor: -40 až +60 °C
Přesnost měření teploty:	± 1 °C v rozsahu 0 až +50 °C (jinak ± 1,5 °C)
Rozsah měřené vlhkosti:	20 až 95 % RV
Přesnost měření vlhkosti:	± 5%
Rozsah měřeného tlaku:	849–1 050 hPa
Max. dosah signálu:	100 m (v otevřeném prostoru)

Vysílací frekvence: 433 MHz

Počet jazyků: 7 (pro zkratku názvu dne v týdnu nebo přednastavená označení čidel: angličtina, němčina, čeština, polština, maďarština, nizozemština)

Rozměry: Základna: 140 × 103 × 25 mm
Bezdrátový senzor: 50 × 105 × 26 mm

Hmotnost: Základna: 176 g
Bezdrátový senzor: 56 g

Fotogalerie



Součást balení

- Základní jednotka
- 2 bezdrátová čidla teploty a vlhkosti
- Návod k použití

Příslušenství:

- BI1024 – napájecí adaptér (EAN 8594162601080)

Dokumenty:

- [Návod k použití](#)

Logistické informace

Produktový kód: BI1022

EAN kód: 8594162601066

Země původu: Čína

Celní kód (TARIC/HS): 90258040

	Počet ks	Hmotnost (kg)	Šířka (cm)	Hloubka (cm)	Výška (cm)
Produkt		0,176	14,0	2,5	10,3
Obal s produktem		0,335	14,5	6,2	11,5
Kartón s produkty	20	7,3	33,5	30,5	25,5