

# Airbi HOME – meteostanice se 3 bezdrátovými čidly

## Klíčové vlastnosti

- měří teplotu a vlhkost: vnitřní jednotka a 3 bezdrátová čidla (max. dosah 100 m)
- ukazatele trendu teploty a vlhkosti
- teplotní alarmy, alarm námrazy
- ukazatel komfortu (smajlík)
- symbolová předpověď počasí
- měření atmosférického tlaku, historie tlaku, graf
- absolutní nebo relativní tlak
- rádiem řízené hodiny DCF
- datum
- zkratka názvu dne (7 jazyků: CZ, SK, PL, HUN, DUT, GER a ENG)
- budík, 2 časy buzení, funkce odloženého buzení (snooze)
- barevný displej se 3 úrovněmi jasu nebo vypnutým podsvícením
- funkce automatického ztlumení jasu v nastaveném čase, např. v noci
- napájení přes USB-C (kabel součástí balení)
- k zavěšení nebo k postavení



## Popis produktu

Airbi HOME je domácí meteostanice se **3 čidly v balení**. Max. dosah signálu z čidel je 100 m. Každé čidlo má na displeji vlastní segment. K čidlům **lze dokoupit vodotěsné kabelové sondy**.

Meteostanice má kvalitní **barevný displej** a kromě teploty a vlhkosti zobrazuje i **předpověď počasí**, údaje o **tlaku** vč. historie, a také **čas**, **datum** a **zkratku názvu dne** (7 jazyků vč. **CZ**, **SK**, PL, HUN, DUT). Čas je řízený rádiovým signálem **DCF**. Na vnitřní jednotce lze nastavit **budík** s funkcí odloženého buzení (snooze). Nastavit si můžete 2 časy buzení.

Samozřejmostí jsou doplňkové **ukazatele komfortní teploty a vlhkosti** v místnostech (smajlík), **ukazatele trendu**, **teplotní alarmy** nebo **alarm námrazy**.

## Technické parametry

### Základna


|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napájení                 | USB-C<br>3× AAA 1,5 V (při provozu na baterie nefunguje stálé podsvícení displeje)                   |
| Rozsah měření teploty    | −9,9 až +50 °C                                                                                       |
| Přesnost měření teploty  | ± 1 °C (platí v rozsahu 0 až +40 °C, jinak ±2 °C)                                                    |
| Rozsah měření vlhkosti   | 20 až 95 % RV<br>(Pokud je naměřená vlhkost mimo měřicí rozsah, zobrazuje se stále 20 nebo 95 % RV.) |
| Přesnost měření vlhkosti | ±5 % RV (v rozsahu 30–80 % RV)                                                                       |
| Rozsah měření tlaku      | 600 až 1 100 hPa                                                                                     |

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Rozměry  | 205 × 131 × 26 mm      |
| Hmotnost | 317 g (pouze přístroj) |

### Bezdrátové čidlo teploty a vlhkosti

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dosah bezdrátového přenosu | 100 m                                                                                                |
| Vysílací frekvence         | 433 MHz                                                                                              |
| Napájení                   | 2× AAA 1,5 V baterie (nejsou součástí balení)                                                        |
| Rozsah měření teploty      | −40 až +60 °C                                                                                        |
| Přesnost měření teploty    | ±1 °C (platí v rozsahu 0 až +40 °C, jinak ±2 °C)                                                     |
| Rozsah měření vlhkosti     | 20 až 95 % RV<br>(Pokud je naměřená vlhkost mimo měřicí rozsah, zobrazuje se stále 20 nebo 95 % RV.) |
| Přesnost měření vlhkosti   | ± 5 % RV (v rozsahu 30–80 % RV)                                                                      |
| Rozměry                    | 57 × 106 × 27 mm                                                                                     |
| Hmotnost                   | 57 g (pouze přístroj)                                                                                |

## Fotogalerie



## Součást balení

- Základní jednotka
- Adaptér, USB-C kabel
- 3 bezdrátová čidla teploty a vlhkosti
- Návod k použití

## Příslušenství

- BI1013 – Vodotěsná kabelová sonda [EAN: 8594162601264]

## Dokumenty:

- [Návod k použití](#)

## Logistické informace

Produktový kód: BI1032

EAN kód: 8594162601240

Země původu: Čína

Celní kód (TARIC/HS): 90258040

|                   | Počet<br>ks | Hmotnost<br>(kg) | Šířka<br>(cm) | Hloubka<br>(cm) | Výška<br>(cm) |
|-------------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Produkt           |             | 0,32             | 20,5          | 2,6             | 13,1          |
| Obal s produktem  |             | 0,67             | 21,5          | 8,6             | 14,0          |
| Kartón s produkty | 10          | 7,20             | 45,5          | 23,0            | 30,5          |